

NÉOLANGE



WICKELPLATZ



HANDWASCHBECKEN



UMKEHRBAR



BIO-REINIGBAR

B 150 x T 85 x H 90 cm

Geschütztes Modell


Ideale Säuglingspflegekombination für Neonatologie und Entbindungszimmer. Dank der große Wickelauflage im Eck kann das Baby gleichzeitig von zwei Personen versorgt werden. Platz für Babywaage direkt unter der Wickelauflage und zahlreiche Schubladen. Bio-reinigbar.

Unverbindliche Abbildungen


Unsere Wickelkommoden erfüllen die Gesundheitsanforderungen der Kindereinrichtungen.




GRUNDRISS




WASSERANSCHLÜSSE




VARIANTEN



SEITENANSICHT



OPTIONEN



WICKELPLATZ

Schale aus beschichtetem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M2). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelauflage zu gewährleisten

Wickelauflage, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. Öko-Tex 100 zertifiziert.

12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelplatz
- 1 Handwaschbecken
- 1 Ablage für Pflegematerial
- 1 Wickelauflage

UNTERSCHRANK

Schrank aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Korpus weiß, Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße, abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogengriffe. Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- 5 Türen
- 4 Schubladen
- 1 Schublade für Babywaage

ARMATUREN

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Mischer mit schwenkbarem Auslauf und Ellbogenhebel (Krankenhausqualität). Mit Keramikkartusche. Wassersparender Durchfluss von 5 L/mn. Armaturenkörper aus verchromtem Messing.
- Komplette Ablaufgarnitur.
- PEX-Anschlussschläuche mit Edelstahldrahtumflechtung.

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 ° C.
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr.

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm.

STANDARD

OPTIONEN

Wahlweise mit Handwaschbecken rechts oder links

• Block aus 2 Schubladen

• Sensor-Armatur