

## STANDARD 115



WICKELPLATZ



BADEWANNE



UMKEHRBAR



BIO-REINIGBAR

B115 x T 65 x H 90 cm

Geschütztes Modell


Die kleinste Wickelkommode aus der Standard Serie, mit klaren Linien. Passt sich perfekt an Zimmernischen an. Große Wickelaufgabe. Ökonomische und praktische Lösung. Bio-reinigbar.

Unverbindliche Abbildungen


Unsere Wickelkommoden erfüllen die Gesundheitsanforderungen der Kindereinrichtungen.




## GRUNDRISS




## BADEWANNE




## WASSERANSCHLÜSSE




## VARIANTEN



## SEITENANSICHT



## OPTIONEN



## WICKELPLATZ

Einzelschale aus warmgeformten Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (M1). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung.

Wickelaufgabe, schwer entflammbar (M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. 12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelplatz
- 1 Badewanne
- 1 Wickelaufgabe

## UNTERSCHRANK

Korpus weiß aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße, abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogensgriffe. Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- 2 Türen

## ARMATUREN

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Mischer mit schwenkbarem Auslauf und Ellbogenhebel (Krankenhausqualität). Mit Keramikkartusche. Wassersparender Durchfluss von 5 L/mn. Armaturenkörper aus verchromtem Messing.
- Komplette Ablaufgarnitur, getrennte Bedienung.
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahldrahtumflechtung.
- Rohrbelüfter für Badewanneabfluss.

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 ° C.
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr.

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm.

STANDARD

OPTIONEN

Wahlweise mit Badewanne rechts oder links  
Wickelaufgabe mit Mulde speziell für Säuglinge

- Abnehmbarer Abfallbehälter mit Deckel
- Block aus 3 Schubladen davon 1 für Babywaage
- Block aus 3 Schubladen

- Mischer mit schwenkbarem Auslauf und ausziehbarer Brause
- Sensor-Armatur für zusätzliches Waschbecken