

## DELTAMAT



WICKELPLATZ



BADEWANNE



WASCHBECKEN

SÄUGLINGS-  
WICKELAUFLAGE

BIO-REINIGBAR

B 120 x T 120 x H 90 cm

Geschütztes Modell


Eckwickelkommode besonders geeignet für Neugeborenen- und Entbindungszimmer. Kann auch als Insel eingerichtet werden.  
Bio-reinigbar.

Unverbindliche Abbildungen


Unsere  
Wickelkommoden  
erfüllen die  
Gesundheitsanforderungen  
der Kindereinrichtungen.




## GRUNDRISS




## BADEWANNE




## WASSERANSCHLÜSSE



## SEITENANSICHT



## VARIANTEN



Hängeschrank

## WICKELPLATZ

Einzelchale aus warmgeformtem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M2). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelauflage zu gewährleisten.

Wickelauflage, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. Öko-Tex 100 zertifiziert.

12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelplatz
- 1 Waschbecken
- 1 Baby-Badewanne
- 1 Wickelauflage mit Mulde speziell für Säuglinge

## UNTERSCHRANK

Schrank aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Korpus weiß, Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße, abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogengriffe. Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- 2 Türen
- 1 Schublade

## ARMATUREN

Auf dem Wickelplatz:

- 2 Mischer mit schwenkbarem Auslauf und Ellbogenhebel (Krankenhausqualität). Keramikkartusche. Wassersparender Durchfluss von 5 L/mn. Armaturenkörper aus verchromtem Messing.
- Komplette Ablaufgarnitur, getrennte Bedienung.
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahldrahtumflechtung.

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 °C.
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr.

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm.

STANDARD

OPTIONEN

Fläche für Babywaage statt Waschbecken

- Abnehmbarer Abfallbehälter mit Deckel
- Hängeschrank mit 2 Schubladen

- Mischer mit schwenkbarem Auslauf und ausziehbarer Brause (nur für Badewanne)
- Sensor-Armatur (nur für Waschbecken)