

## MAXIMAT

WICKEL-  
PLATZ

BADEWANNE

HAND-  
WASCHBECKEN

UMKEHRBAR

SÄUGLINGS-  
WICKEL-  
AUFLAGEBIO-  
REINIGBAR

B 142 x T 80/36 x H 90 cm

Geschütztes Modell



Eine komplette Wickelkommode mit trapezformigem Design: die Wickelauflage in der Mitte, umrahmt von einem Handwaschbecken und einer ergonomischen Badewanne, beide mit separaten Armaturen. Ablagefläche für Pflegematerial neben Wickelauflage. Bio-reinigbar.

Unverbindliche Abbildungen


Unsere  
Wickelkommoden  
erfüllen die  
Gesundheitsanforderungen  
der Kindereinrichtungen.




## GRUNDRISS




## BADEWANNE




## WASSERANSCHLÜSSE




## VARIANTEN



## SEITENANSICHT



## OPTIONEN



## WICKELPLATZ

## UNTERSCHRANK

## ARMATUREN

STANDARD

Schale aus beschichtetem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M2). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelaufgabe zu gewährleisten.

Wickelaufgabe, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. Öko-Tex 100 zertifiziert.

12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelplatz
- 1 Handwaschbecken
- 1 Baby-Badewanne
- 1 Wickelaufgabe mit Mulde speziell für Säuglinge

Schrank aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Korpus weiß, Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße, abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogensgriffe.

- 2 Türen
- 3 offene Fächer

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Mischer mit schwenkbarem Auslauf und ein Mischer mit Ellbogenhebel (Krankenhausqualität). Mit Keramikkartusche. Wassersparender Durchfluss von 5 L/mn. Armaturenkörper aus verchromtem Messing.
- Komplette Ablaufgarnitur.
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahlbrautumflechtung.

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 ° C.
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr.

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm.

OPTIONEN

Wahlweise mit Badewanne rechts oder links

VARIANTEN MINIMAT :

Kompakte Version ohne Handwaschbecken (B : 116)

- Abnehmbarer Abfallbehälter mit Deckel
- Block aus 3 Schubladen davon 1 für Babywaage
- Block aus 3 Schubladen
- Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- Mischer mit schwenkbarem Auslauf und ausziehbarer Brause (nur für Badewanne)
- Sensor-Armatur (nur für Handwaschbecken)