

## ALPHAMAT



WICKELPLATZ

HAND-  
WASCHBECKEN

UMKEHRBAR

SÄUGLINGS-  
WICKELAUFLAGE

BIO-REINIGBAR

B 68,5 x T 67 x H 90 cm

Geschütztes Modell

Biodesign Wickelkommode. Ultrakompakt, mit integriertem Handwaschbecken und Säuglingswickelauflage. Die Lösung für kleine oder 2-Bett-Zimmer. Kann paarweise oder mit einer weiteren Kommode mit Badewanne eingebaut werden. Bio-reinigbar.


Unverbindliche Abbildungen

Unsere Wickelkommoden erfüllen die Gesundheitsanforderungen der Kindereinrichtungen.




## GRUNDRISS


variante: Alphaslange



## WASSERANSCHLÜSSE




## VARIANTEN




## SEITENANSICHT

variante: Alphaslange



## OPTIONEN



## WICKELPLATZ

## UNTERSCHRANK

## ARMATUREN

Einzelchale aus warmgeformtem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M1). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelaufgabe zu gewährleisten.

Wickelaufgabe, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. 12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelplatz
- 1 Handwaschbecken
- 1 Wickelaufgabe mit Mulde speziell für Säuglinge

Korpus weiß aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße, abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogensgriffe. Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- 2 Türen
- 1 Schublade

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Mischer mit Ellbogenhebel - Krankenhausqualität. Keramikkartusche. Wassersparender Durchfluss von 5 L/mn. Armaturenkörper aus verchromtem Messing.
- Komplette Ablaufgarnitur.
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahlbrautumflechtung.
- Rohrbelüfter auf dem Waschbeckenabfluss.

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 ° C.
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr.

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm.

STANDARD

OPTIONEN

- Winkel links oder rechts zur Auswahl
- Version ohne Handwaschbecken

- Abnehmbarer Abfallbehälter mit Deckel
- Block aus 3 Schubladen davon 1 für Babywaage
- Block aus 3 Schubladen

- Sensor-Armatur