

PÉDIABOX



WICKEL-
PLATZ



WASCH-
BECKEN



BADEWANNE



UMKEHRBAR



HERAUS-
ZIEHBARE TREPPE
EMPFOHLEN



BIO-
REINIGBAR

B 155 x T 83/42 x H 90 cm

Geschütztes Modell


Komplette und ergonomische Wickelkommode für Kinderstationen und Intensivpflegestation. Die Badewanne kann an die Größe des Kindes angepasst werden. Große Wickelauflage. Ablagefläche. Auch für Krippen und Kitas geeignet. Bio-reinigbar.

Unverbindliche Abbildungen

Unsere
Wickelkommoden
erfüllen die
Gesundheitsanforderungen
der Kindereinrichtungen.




GRUNDRISS




BADEWANNE




WASSERANSCHLÜSSE




VARIANTEN



SEITENANSICHT



OPTIONEN



WICKELPLATZ

Schale aus beschichtetem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M2). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um einen unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelauflage zu gewährleisten.

Wickelauflage, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. 12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelauflage
- 1 Handwaschbecken
- 1 Sitzbadewanne umwandelbar in Babywanne dank einer zusätzlichen Metacrylat-Platte.
- 1 Ablagefläche für Pflegematerial
- 1 Wickelauflage

UNTERSCHRANK

Korpus weiß aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße, abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogensgriffe. Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- 3 Türen
- 1 Schublade auf Metallschienen unter dem Wickelplatz

ARMATUREN

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Mischer mit Ellbogenhebel, schwenkbarem Auslauf und ausziehbare Brause + ein Mischer mit schwenkbarem Auslauf und Ellbogenhebel für das Waschbecken (Krankenhausqualität). Mit Keramikkartusche. Armaturenkörper aus verchromtem Messing.
- Komplette Ablaufgarnitur, separate Bedienung.
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahldrahtumflechtung.
- Belüftungsventil beim Waschbeckenabfluss.

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 °C.
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr.

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm.

STANDARD

OPTIONEN

Wahlweise mit Badewanne rechts oder links

- Abnehmbarer Abfallbehälter mit Deckel
- Block aus 3 Schubladen davon 1 für Babywaage
- Block aus 2 Schubladen • Block aus 3 Schubladen
- Block mit herausziehbarer Treppe unter dem Wickelplatz
- Block mit doppeltem Wäschekorb

- Sensor-Armatur (nur für Waschbecken)
- Möglichkeit nur 1 Mischer mit schwenkbarem Auslauf mit oder ohne ausziehbarer Brause für Badewanne und Waschbecken.