

NÉONAT



WICKELPLATZ



BADEWANNE

HAND-
WASCHBECKEN

UMKEHRBAR



BIO-REINIGBAR

B 200 x T 59,5/85 x H 90 cm

Geschütztes Modell


Ideale Säuglingspflegekombination für Neonatologie und Entbindungszimmer. Dank der große Wickelauflage im Eck kann das Baby gleichzeitig von zwei Personen versorgt werden. Platz für Babywaage direkt unter der Wickelauflage, große Ablagefläche und zahlreiche Schubladen. Bio-reinigbar.

Unverbindliche Abbildungen


Unsere Wickelkommoden erfüllen die Gesundheitsanforderungen der Kindereinrichtungen.





GRUNDRISS



BADEWANNE





variante: Néolange




WASSERANSCHLÜSSE

VARIANTEN


variante: Néolange




SEITENANSICHT



variante: Néolange



OPTIONEN



WICKELPLATZ

UNTERSCHRANK

ARMATUREN

STANDARD

Schale aus beschichtetem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M2). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelauflage zu gewährleisten

Wickelauflage, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. 12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelplatz
- 1 Badewanne
- 1 Handwaschbecken
- 1 Ablage für Pflegematerial
- 1 Wickelauflage

Korpus weiß aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße, abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogensgriffe. Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- 2 Drahtkörbe
- 5 Türen
- 4 Schubladen
- 1 Schublade für Babywaage

Auf dem Wickelplatz:

- 2 Mischer mit schwenkbarem Auslauf und Ellbogenhebel (Krankenhausqualität). Mit Keramikkartusche. Wassersparender Durchfluss von 5 L/mn. Armaturenkörper aus verchromtem Messing.
- Komplette Ablaufgarnitur.
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahlbrautlechtung.
- Rohrbelüfter für Waschbeckenabfluss.

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 ° C.
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr.

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm.

OPTIONEN

Wahlweise mit Badewanne rechts oder links

- Abnehmbarer Abfallbehälter mit Deckel
- Block aus 2 Schubladen

- Mischer mit schwenkbarem Auslauf und ausziehbarer Brause
- Sensor-Armatur (nur für Handwaschbecken)