

POLYMAT



WICKELPLATZ



BADEWANNE



BIO-REINIGBAR

B 120 bis 400 x T 65 x H 90 cm Geschütztes Modell


Maßwickelplatz mit Sicherheitsränder. Diese Wickelkommode wird nach Maß hergestellt. Bio-reinigbar.

Unverbindliche Abbildungen


Unsere Wickelkommoden erfüllen die Gesundheitsanforderungen der Kindereinrichtungen.



GRUNDRISS




BADEWANNE




WASSERANSCHLÜSSE


Wasseranschlüsse abhängig von der Aufstellung und der Länge des Möbels



SEITENANSICHT



OPTIONEN



WICKELPLATZ

Einzelschale aus warmgeformtem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M2). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung.

Wickelaufgabe, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. Öko-Tex 100 zertifiziert. 12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelaufgabe nach Maß
- Badewanne(n)
- 1 Wickelaufgabe

UNTERSCHRANK

Schrank aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Korpus weiß, Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße, abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogengriffe.

- Anzahl der Türen abhängig von der Länge des Möbels

ARMATUREN

Auf dem Wickelplatz:

- Mischer(n) mit schwenkbarem Auslauf und Ellbogenhebel (Krankenhausqualität). Mit Keramikkartusche. Wassersparender Durchfluss von 5 L/mn. Armaturenkörper aus verchromtem Messing.
- Komplette Ablaufgarnitur, getrennte Bedienung.
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahldrahtumflechtung.

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 ° C.
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr.

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm.

STANDARD

OPTIONEN

Zusatzwaschbecken gerade oder im Eck. Mit Sicherheitsaufkantung.

- Abnehmbarer Abfallbehälter mit Deckel
- Block aus 3 Schubladen davon 1 für Babywaage
- Block aus 3 Schubladen
- Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- Mischer mit schwenkbarem Auslauf und ausziehbarer Brause (nur für Badewanne)
- Sensor-Armatur (nur für Handwaschbecken)